

**tender.sk**Doručujeme Vám
zákazky

Odstraňovanie grafitov, nanášanie antigrafitových náterov pre potreby MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

I.D.: 101497255

Druh zákazky	Služby	Dátum publikovania	16.08.24
Typ oznámenia:	Oprava	CPV kódy	90690000 51511300 90512000 90513000 60000000
Lehota na predkladanie cenovej ponuky:	26.11.25 12:00		

Opis: Odstraňovanie grafitov z pevných povrchov, murivo, kameň, hrobové miesta, pamätníky a nanášanie antigrafitového nástreku, náteru na rôzne povrchy. 1. Odstránenie grafitov z poréznych materiálov /steny, murivo, omietka, kameň.../, neošetrené antigrafitovým náterom. Pieskovanie plôch za účelom čistenia a odstraňovania grafitov, max. 3200 m2 na 4 roky, 2. Chemické odstránenie grafitov z plôch neošetrených antigrafitovým náterom, max. 800 m2 na 4 roky, 3. Chemické odstránenie grafitov z plôch ošetrených antigrafitovým náterom, max. 800 m2 na 4 roky, 4. Antigrafitový náter/nástrek v 3 vrstvách (hladké povrchy) max. 800 m2 na 4 roky, 5. Antigrafitový náter/ nástrek v minimálne 6 vrstvách na štruktúrovaných a poréznych plochách, max. 3200 m2 na 4 roky, 6. Výškové práce (lezeckou technikou bez obmedzenia /plošinou do 45 metrov) max. 800 m2 na 4 roky, 7. Čistenie fasád a povrchov vodným lúčom a odstraňovanie plesní, machov a nečistôt, max. 1600 m2 na 4 roky, 8. Nátery fasád (kvalitné náterové systémy - fasády ,max. 1600 m2 na 4 roky, Špecifikácia bodu 1. Odstránenie grafitov z neošetrenej plochy antigrafitovým náterom. Odstránenie grafitov tu musí prebiehať na všetkých plochách špeciálnou metódou pieskovaním s použitím abrazíva s povinnou frakciou # 20/40. Použité zariadenie- pieskovací stroj musí byť vybavené nastaviteľným riadeným tlakom tryskaného abrazíva, aby bola zaručená možnosť a použiteľnosť na všetkých pamiatkovo chránených plochách a materiáloch. Špecifikácia bodu 3. Odstránenie grafitov z ošetrenej plochy antigrafitovým náterom. Odstránenie grafitov tu musí prebiehať na všetkých plochách šetrne bez odstránenia antigrafitového náteru. Špecifikácia bodov 4-5 Antigrafitový nástrek/náter v minimálne 3-6 vrstvách. Tento nástrek musí byť permanentný s uvedeným a preukázateľným 100 násobným odstraňovacím cyklom. Nástrek musí byť transparentný a nesmie zmeniť vzhľad ošetrovaného podkladu. Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia jednotlivých zložiek predmetu obstarávania, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom