



tender.sk

Doručujeme Vám  
zákazky

## Zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ - Štrkovec

I.D.: 106722520

Prílohy:

- Súťažné podklady.docx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- PD + VV + SP.zip (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Súťažné podklady\_zmeny podmienok ZoD\_10122024 (vyžtené zmeny).docx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Príloha č. 5 ZoD - Priloha\_8\_Princip\_DNSH.doc (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Upozornenie - úprava Súťažných podkladov - vyžtené zmeny.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Odpovede na otázky VO 523705.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))

---

Druh zákazky	Práce	Dátum publikovania	10.12.24
--------------	-------	--------------------	----------

---

Typ oznámenia:	Obchodná príležitosť (všetky postupy)	CPV kódy	45000000-7 45214210-5
----------------	---------------------------------------	----------	-----------------------

---

Lehota na predkladanie cenovej ponuky: 08.01.25 10:00

---

Opis: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác: V rámci obnovy objektu základnej školy sa navrhuje zateplenie obvodových stien objektu, ako aj stropu podlahy v podstrešnom priestore. Podkrovie objektu je nevyužívané. Na objekte sa navrhuje kompletná výmena strešnej krytiny za novú ľahkú plechovú, navrhuje sa vymeniť aj kompletne latovanie a kontralatoty. Hydroizolačnú funkciu strechy plní samotná krytina, avšak navrhuje sa doplniť aj poistnú hydroizoláciu, paropriepustnú, aby na nej nekondenzovala vlhkosť zo strešnej konštrukcie. Poškodené časti krovu zatekaním krytiny je potrebné vymeniť za nové takých istých prierezov ako pôvodné. Obnova objektu si vyžiada aj opravu/zosilnenie základových pásov a obvodového muriva v rohu učebne (miestnosť 1.02), kde sa v obvodovom murive objavujú trhliny následkom sadania základových pásov, v dôsledku zatekania dažďovej vody pod základy, resp. do základovej škáry. Navrhuje sa vyhotovenie okapového chodníka okolo celého objektu a odviešť dažďovú vodu od objektu. Spraví sa aj kompletne nový zvodový systém a vsakovacie jamy pre odvedenie dažďových vôd. Na objekte budú kompletne vymenené všetky otvorové konštrukcie. V rámci obnovy objektu budú riešené aj debarierizačné opatrenia. Pre bezbariérový prístup do objektu bude upravené existujúce exteriérové schodisko, kde bude vybudovaná rampa so sklonom 1:12(8,3%). Pre zlepšenie kvality vnútorného prostredia budú rámci interiéru výmene obklady, dlažby a sanita v sociálnych zariadeniach. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.

---