



Revitalizácia kultúrneho priestranstva

I.D.: 105494255

Prílohy:

- Záznam z prieskumu trhu_Revitalizácia kultúrneho priestranstva.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- CP_Návrh na plnenie kritérií_ANIVER s_r_o.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Správa o zákazke.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Zmluva o dielo č. 1-2024_ANIVER.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Príloha č. 1 k ZoD_Ocenený Výkaz výmer_N.Komarnik.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Zmluva o dielo_5329955.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Príloha č. 1_5329957.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))

Druh zákazky	Práce	Dátum publikovania	15.11.24
-----------------	-------	--------------------	----------

Typ oznámien:	Výsledok	CPV kódy	45000000-7
------------------	----------	----------	------------

Opis: Predmetom zákazky boli stavebné práce súvisiace s revitalizáciou verejného priestranstva s cieľom vytvorenia oddychovo - rekreačnej zóny v centrálnej časti obce Nižný Komárnik v rozsahu vymedzenom v Prílohe č. 3 Výzvy - Výkaz výmer. V rámci tejto zákazky boli navrhnuté objekty: SO 01 Altánok Základy Betonáž základových pásov je navrhovaná z betónu C16/ 20. Nad základové murivo je navrhnuté z debniacich tvárnic. Podkladový betón podlahy sa zhotoví z betónu triedy C20/25 hrúbky 150 mm vystužený KARI sieťou 150/150/8 mm. Nosné konštrukcie Navrhovaný nosný systém altánku tvoria drevené konštrukčné hranoly KVH rozmerov 150x150mm. Nenosné konštrukcie - podlahy Nášľapná vrstva bude betón základovej dosky ošetrený pancierovým vsypom. Strešná konštrukcia Strešnú konštrukciu tvorí drevený krov v tvare sedlovej strechy so sklonom 22 stupňov. Rezivo bude chránené impregnačným náterom proti plesni a drevokazným hubám. Strešný plášť bude tvoriť plechová krytina. Klampiarske konštrukcie Žľaby a zvody vrátane doplnkov budú vyrobené z plechu. SO 02 Spevnené plochy Zemné práce Zemné práce sa vykonajú v zemi 3 tr. v miestach kde budú vybudované nové spevnené plochy. Skrývka ornice Pred zahájením zemných prác sa vykoná skrývka ornice z jestvujúcich vegetačných plôch. Exteriérové úpravy Voľné plochy pozdĺž spevnenej plochy sa ohumusujú na hrúbku 10 cm a zatravnia trávny semenom parkového vzrastu. Betónové prvky Spevnené plochy budú obrúbené betónovým parkovým a cestným obrubníkom osadeným do betónu s bočnou betónovou oporou. Spoločenský priestor s ohniskami a posedením bude zo zatravnovacej betónovej dlažby vyplnenej drobným kamenivom. Prístupový chodník je navrhnutý z betónovej dlažby. Altánok bude mať podlahu z lešteného betónu. Ako vizuálne oddelenie riešenej plochy od okolia sa súčasná vegetácia doplní o nové stromy (4 ks vřba smútočná), ktoré poskytnú v letných mesiacoch dostatočné zatienenie oddychových priestorov. V aktívnej zóne je navrhnutý pobytovo herný trávnik.
