



Lepidlo, stavebná chémia, mazivá, tmel

I.D.: 105479490

Prílohy:

- document1.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Príloha č.2 Výsledné poradie dodávateľov.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))

Druh zákazky	Tovary	Dátum publikovania	14.11.24
Typ oznámenia:	Výsledok	CPV kódy	44830000-7

Opis: - s nízkou pracovnou teplotou pre lepenie nábytkových hrán na pomaly pracujúcich olepovacích zariadeniach s rýchlosťou posuvu 5 - 20 m/min,- vhodné pre ručné tvarové olepovanie- tavné neplnené lepidlo vhodné pre lepenie ABS, lamino a dyhových hrán v automatických olepovacích zariadeniach s rýchlosťou posuvu do 20 m/min.- lepidlo vyrobené na báze disperzie polyvinylacetátu vo vode- lepidlo sa nanáša v pôvodnej konzistencii, neodporúča sa jeho riedenie vodou- použitie: lepenie montážnych spojov pri výrobe nábytku, na lepenie masívneho dreva, čapové spoje, jednoduchý ozub, cink, na pokos, pero-drážka a pod.,- možnosť ďalšieho opracovávania maximálne po uplynutí 24 hodín od zlepenia,- lepí papier, kartón, textil, korok a iné savé materiály navzájom,- spotreba max. 200 g/m², - spôsob nánosu štetec, stierka, valec, dýza,- lisovací tlak min. 0,7 MPa.- určené pre profesionálne použitie na kontaktné lepenie s veľmi vysokou pevnosťou,- určené na lepenie kože, dreva, gumy, textílií, kovov, pleglejky, kartónu a rôznych materiálov z tvrdých umelých hmôt,- vhodné na lepenie izolačných materiálov v priestoroch vystavených vyšším teplotám (napr. v blízkosti kúrenia),- požadované balenie - plechovka.- bez obsahu silikónu, kerosenu, vody, vosku, grafitu a CFC,- možno bezpečne použiť na kovy, gumu, drevo, plast a na farebné povrchy, bez toho, že by bol poškodený náter,- hlavné použitie - maže, chráni proti korózii, odstraňuje vlhkosť, vzliana, preniká, uvoľňuje a čistí.- na riedenie nitrocelulózoých náterových látok schnúcich na vzduchu,- obsahuje toluén,- používa sa aj na odmasťovanie kovov.- jednozložkový acetoxysilikónový tmel pre univerzálne použitie v interiéri i exteriéri,- má dobrú prídržnosť ku sklu, keramickým obkladom, glazovaným a lakovaným povrchom, smaltu, eloxovanému hliníku a pod., a to bez nutnosti penetrácie,- možno ho použiť na vytmel'ovanie sklenených výplní, osadzovanie sanitárnej techniky, ako tesnenie pre člny, lode, automobily, prívesy a pod.- vytvrdený tmel je odolný proti bežným čistiacim prostriedkom a mnohým chemikáliám a má výbornú dlhodobú ochranu proti prírodným vplyvom (UV žiareniu, dažďu, ozónu, soli a pod.)- lepenie savých i nesavých materiálov, napr. PVC, ABS, dreva, textilu, rôznych kovov a pod.- jednozložkové lepidlo, na báze MS polyméru s okamžitou fixáciou a mimoriadne vysokou počiatočnou príľnavosťou až 500 kg / m²- vytvára vysoko pevný, elastický spoj- trvalo pružné, odolné voči vlhku a vode (vodotesný spoj), poveternostným vplyvom- bez obsahu izokyanátov, rozpúšťadiel, ftalátov a silikónu- jednozložková polyuretánová montážna pena,- rozmerovo stála,- pretierateľná,- odolná proti poveternostným vplyvomMazivo s vysokou efektivitou, ktoré vo svojom zložení obsahuje polytetrafluoretylén (PTFE), vysoká klzávosť, minimalizuje trenie a opotrebenie, predlžuje životnosť strojových a mechanických súčiastok, použiteľné na rôzne typy materiálov ako kov, plasty, guma, chráni pre koróziou, odolné voči vode a vysokým teplotám.