



Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Hlohovec - stojisko 44, 45, 46, 3

I.D.: 105637519

Prílohy:

- Súťažné podklady_final.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Prílohy_1-11_word.docx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Prílohy_6a_6b_6c_6d_VV.rar (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Informácie o spracovávaní osobných údajov dotknutých osob.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Príloha_c_12_PD.rar (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Odpovede na otázky VO 515288.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Ponuka_AGROSTAV.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Zapisnica z otvárania ponúk.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Sprava o zakazke.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- ZM_597_2024.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- 597-2024_5371363.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))

Druh zákazky	Kombinovaný kontrakt	Dátum publikovania	18.11.24
Typ oznámenia:	Výsledok	CPV kódy	34928480-6 45100000 45111200 45111291 45112000

Opis: Predmetom zákazky je dodávka a realizácia 4 stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad. Navrhované stojiská polopodzemných kontajnerov na zmesový a triedený komunálny odpad budú slúžiť pre umiestnenie polopodzemných kontajnerov užitočného objemu 5 m³ a 3 m³. Telá šacht, vrátane kotviacich prvkov budú zapustené minimálne 50% svojej výšky do zeme. Pre štvorcový kontajner objemu 3 m³ táto podmienka nemusí byť dodržaná. Budú zo 100% recyklovateľného, vodotesného, hygienicky nezávadného a chemicky stáleho materiálu (napr. HDPE, betón a pod.). Celková výška šachty kontajnerov bude 2700 mm. Nadzemná časť kontajnerov bude štvorcového pôdorysu rozmeru 1600. Súčasťou každého kontajnera bude odnímateľné veko z HDPE alebo ekvivalentného materiálu. Vo veku bude inštalovaný plniaci otvor s priemerom 200 - 550 mm (podľa druhu odpadu) s vhadzovacím vekom s farebnou úpravou podľa druhu odpadu. Každý polopodzemný kontajner bude vybavený zberným vrecom s patentovaným systémom výsypu s rýchlopínacím systémom a dvojistou poistkou proti uvoľneniu lana. Plochu stojísk bude tvoriť betónová maloformátová zámková dlažba hr. 60 mm. Zámková dlažba bude ohraničená betónovými cestnými resp. parkovými obrubníkmi. Podrobné popísaný predmet zákazky je v súťažných podkladoch.