



## Špeciálne a bežné náterové hmoty, farby a riedidlá

I.D.: 106405079

## Prílohy:

- document1.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Príloha č.2 Výsledné poradie dodávateľov.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))

---

|                 |        |                       |          |
|-----------------|--------|-----------------------|----------|
| Druh<br>zákazky | Tovary | Dátum<br>publikovania | 03.12.24 |
|-----------------|--------|-----------------------|----------|

---

|                   |                   |                                                                                 |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Typ<br>oznámenia: | Výsledok CPV kódy | 44810000-1 44812100-6 44812310-1 44811000-8 44820000-4<br>44800000-8 44832200-3 |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

---

Opis: Syntetická vrchná farba na kov a drevo pre použitie do interiéru aj exteriéru. Na povrch vytvára súvislý film, ktorý chráni podklad pred vlhkosťou a poveternostnými vplyvmi. Má výbornú príľnavosť na renovačné i staršie nátery. Dvojzložkový lesklý polyuretánový náter, alifatické izokyanátové tužidlo. Odporúča sa ako lesklý náter na epoxidové systémy vystavené poveternostným vplyvom a/alebo chemickému namáhaniu. Odporúča sa na nátery dopravných a prepravných zariadení, exteriér skladovacích nádrží, oceľové nosné konštrukcie, stroje a zariadenia. Vynikajúci proti poveternostným vplyvom a odolný proti oderu. Odolný, ľahko čistiteľný, nekriedujúci vrchný náter s dobrou stálosťou lesku a farby. Tužidlo pre polyuretánové farby. Riedidlo pre polyuretánové priemyselné farby Temadur. používa sa na dekoračnú ochranu stien a stropov v obytných a občianskych budovách, školách, materských školách, nemocniciach, hoteloch, domovoch dôchodcov a iných objektoch, ak na takúto ochranu nie je požadované použitie umývateľných farieb, resp. farieb odolných proti mokrému oteru. Profesionálna akrylová farba odolná voči poškrabaniu, liehu a benzínu. Ideálny náter diskov a krytov kôl automobilov alebo motoriek vyrobených z akéhokoľvek druhu materiálu (zliatina, kov, plast atď.). Akrylátový sprej s výbornou odolnosťou voči klimatickým podmienkam. Dosiahnete s ním veľmi dobrú výdatnosť a kryvosť. Používa sa na kovové i drevené povrchy. Rýchloschnúci antikoroziálny epoxidový základný náter s obsahom fosforečnanu zinočnatého. Po vytvrdnutí vytvára tesnú odolnú vrstvu odolnú mechanickému poškodeniu, vlhkosti a vode. Má dobrú príľnavosť k oceli, pozinkovanej oceli, hliníku a starým náterom. Dobre vyplňa praskliny a ľahko sa brúsi. používa sa hlavne na vodorovné dopravné značenie vozoviek, chodníkov, dlažieb a iných asfaltových a betónových plôch. Pre svoje dobré oteruvzdorné vlastnosti, odolnosť voči poveternosti, chemikáliám (rôznym soliam), vyšším i nízkym teplotám je určená tiež na povrchovú úpravu vláknocementu, betónových podláh v pivniciach, garážach, skladoch a pod. Jednozložková nesilikónová vypaľovacia striebrenka určená pre nátery vystavené nepriamemu ohrevu do 500 °C. Vhodné k povrchovej úprave kovových dielov vozidiel, najmä výfukov