



tender.sk

Doručujeme Vám
zákazky

Kovové tyče, plechy, fólie a profily

I.D.: 105774327

Prílohy:

- document1.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Príloha č.2 Výsledné poradie dodávateľov.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))

Druh zákazky	Tovary	Dátum publikovania	20.11.24
-----------------	--------	-----------------------	----------

Typ oznámenia:	Výsledok CPV kódy	34928200-0 44111000-1 44231000-8 34928220-6 44331000-9 44334000-0
-------------------	-------------------	--

Opis: Jedná sa o najžiadanejšiu variantu v kategórii plotových panelov v poplastovanom prevedení. Panely sú v hornej časti zakončené ostňami o veľkosti 30 mm. Plotový stĺpik 60/60/2800 mm má štvorcový pozinkovaný profil a je poplastovaný. Súčasťou stĺpika je plastový klobúčik v zelenej farbe. Poplastovaná objímka sa používa na uchytenie plotových panelov 3D a panelov 2D v poplastovanom prevedení na stĺpiky štvorcového profilu 60x60 mm. Farba zelená RAL 6005. Betónová podhrabová doska 2500/300/50 mm bez zámku. Pozinkovaný koncový držiak v tvare "U" odporúčame k plotovým stĺpikom hranatého profilu 60x60 mm alebo 60x40 mm na upevnenie betónových podhrabových dosiek bez zámku, ktoré majú šírku 5 cm a výšku 30 cm. Držiak sa inštaluje priskrutkovaním na stĺpik, podhrabovej dosky sa nasúvajú do držiakov zhora. Štvorhranné poplastované pletivo Standard výšky 2000 mm zo silnejšieho drôtu 1,65/2,5 mm, niekedy nazývané ako záhradné pletivo a drôtené pletivo, je vhodné na oplotenie záhrad, parkov, stavenísk alebo k iným štandardným účelom. Vzhľadom k svojej výške sa pletivo tiež hojne využíva k oploteniu priemyselných objektov. Plotový stĺpik poplastovaný v celkovej dĺžke 2700 mm a priemerom 48 mm je hlavne určený pre štandardné poplastované pletivo výšky 2000 mm. Súčasťou plotového stĺpika je zatĺkacia príchytka na napínací drôt a plastový klobúčik v zelenej farbe. Drôt napínací poplastovaný 26 m v zelenej farbe RAL 6005. Plotová plastová zelená zatĺkacia príchytka s nerezovým trňom sa používa na uchytenie napínacieho drôtu na stĺpik. Plotový napínač poplastovaný veľký slúži k napnutiu poplastovaných napínacích drôtov. Dĺžka napínača je 12 cm. Odporúčame využiť pre silnejšie varianty napínacích drôtov. Odtieň RAL 6005 zelená. Objímka na stĺpik 48 mm zelená vrátane skrutky tvoria spoločne s hlavou vzpery, potrebné príslušenstvo k spojeniu vzpery s plotovým stĺpikom. Objímku možno tiež použiť na uchytenie plotového napínača. Montážne kliešte sú určené pre plotové svorky pomocou ktorých prichytíte pletivá k napínaciemu drôtu. Pomocou klieští ušetríte čas a uľahčíte si prácu pri montáži oplatenia. Jedná sa o plotové poplastované svorky vhodné na prichytenie štvorhranného poplastovaného pletiva k napínaciemu drôtu.