



## Priemyselne vyrobené nekovové materiály

I.D.: 105891583

Prílohy:

- document1.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Príloha č.2 Výsledné poradie dodávateľov.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))

|                   |  |                    |   |
|-------------------|--|--------------------|---|
| Druh<br>zákazky   | Tovary   | Dátum publikovania | 22.11.24                                    |
| Typ<br>oznámenia: | Výsledok   | CPV kódy           | 31651000-4 19500000-1 43800000-1 34913000-0 |
| Opis:             | <p>Izolačná páska PVC 19mm / 20m červenáProfesionálna elektroizolačná páska z plastifikovaného PVC pre bežné použitie v rozvodoch NN so širokým rozsahom teplôtProfesionálna elektroizolačná páska z plastifikovaného PVC pre bežné použitie v rozvodoch NN so širokým rozsahom teplôtProfesionálna elektroizolačná páska z plastifikovaného PVC pre bežné použitie v rozvodoch NN so širokým rozsahom teplôt.Plastová sťahovacia páska vhodná napríklad pre organizáciu káblových zväzkov a ich fixáciu pri vedení. Páska vytvára po zatiahnutí nerozoberateľný spoj.Plastová sťahovacia páska vhodná napríklad pre organizáciu káblových zväzkov a ich fixáciu pri vedení. Páska vytvára po zatiahnutí nerozoberateľný spoj.Plastová sťahovacia páska vhodná napríklad pre organizáciu káblových zväzkov a ich fixáciu pri vedení. Páska vytvára po zatiahnutí nerozoberateľný spoj.3M™ Výkonná ochranná textilná páska, Duct Tape je silná, vodeodolná, jednostranne lepiaca strieborná páska. Duct tape je výborný pomocník do výroby, dielne, domácnosti alebo na cesty. Vyznačuje sa najmä svojim univerzálnym využitím a jednoduchým použitím v praxiButylové opravné knôty sú určené na opravu defektov. Sú vhodné aj na vybavenie súprav na opravu defektov. Oprava defektu takou šnúrou poskytne dostatočný čas na to, aby ste sa s prepichnutou pneumatikou dostali do najbližšieho servisu. Po prvotnom použití knôtu je nevyhnutné použiť náplast, kolík alebo hrbík na vyplnenie miesta vpichu. Dĺžka 10 cm umožňuje pohodlné a bezproblémové vytiahnutie knôtu a hrúbka dokonale vyplní vpich aj po hrubších klincoch a skrutkách.Butylové opravné knôty sú určené na opravu defektov. Knôty sú dlhé 20 cm a hrubé 3 - 5 milimetrov. Sú vhodné aj na vybavenie súprav na opravu defektov. Oprava defektu takou šnúrou poskytne dostatočný čas na to, aby ste sa s prepichnutou pneumatikou dostali do najbližšieho servisu. Po prvotnom použití knôtu je nevyhnutné použiť náplast, kolík alebo hrbík na vyplnenie miesta vpichu. Dĺžka 20 cm umožňuje pohodlné a bezproblémové vytiahnutie knôtu. S jedným knôtom dokážete opraviť aj dva defekty.Hmoždinky do steny slúžia ako doplnok ku spojovacím materiálom, s ktorým vytvoria na stene pevný spoj alebo záves. Hmoždinky sú z plastového materiálu a ich tvar je prispôsobený tak, aby pevne dosadli do vyvrtaného otvoru.Hmoždinky do steny slúžia ako doplnok ku spojovacím materiálom, s ktorým vytvoria na stene pevný spoj alebo záves. Hmoždinky sú z plastového materiálu a ich tvar je prispôsobený tak, aby pevne dosadli do vyvrtaného otvoru.Hmoždinky do steny slúžia ako doplnok ku spojovacím materiálom, s ktorým vytvoria na stene pevný spoj alebo záves. Hmoždinky sú z plastového materiálu a ich tvar je prispôsobený tak, aby pevne dosadli do vyvrtaného otvoru.Sada 4 plastových škrabiek pre odstránenie nečistôt, starých vrstiev náterov, nálepiek, závažia na hliníkových diskoch atď. Vhodné pre prácu v autoopravovniach a iných priemyselných oboroch, v domácnostiach.Miešací pohár pre miešanie a riedenie farieb a lakov. Transparentný, vysokokvalitný plast s mierkami.Miešací pohár 750ml pre miešanie a riedenie farieb a lakov. Transparentný, vysokokvalitný plast s mierkami.Miešací pohár 1400ml pre miešanie a riedenie farieb a lakov. Transparentný, vysokokvalitný plast s mierkami.Odmerka na farbu 2300 ml z priehľadného polypropylénu na miešanie farieb na báze rozpúšťadiel a farieb na vodnej báze. Jednou z hlavných výhod odmerky na farbu je jej presnosť a jednoduché dávkovanie. Vďaka odmerke môžete presne odmerať požadované množstvo farby bez zbytočného plytvania alebo nedostatku. Nemusíte sa obávať, že by ste mali prebytočnú farbu, ktorú nebudete vedieť využiť, alebo nedostatok farby, ktorý by vás zastavil pri práci. Odmerka vám umožní presne odmerať toľko farby, koľko potrebujete, a tým minimalizuje odpad a úspory.vysoko kvalitný, univerzálny plastový</p> |                    |   |

lievik, ktorý je ideálny na nalievanie paliva, tekutín a vody. Tento čierny lievik vyrobený z pevného plastu zaisťuje nielen odolnosť, ale aj jednoduchosť použitia, vďaka čomu je nepostrádateľným nástrojom v každej dielni, garáži alebo domácnosti. vysoko kvalitný, univerzálny plastový lievik, ktorý je ideálny na nalievanie paliva, tekutín a vody. Tento čierny lievik vyrobený z pevného plastu zaisťuje nielen odolnosť, ale aj jednoduchosť použitia, vďaka čomu je nepostrádateľným nástrojom v každej dielni, garáži alebo domácnosti. Reflexná plechová tebuľa vhodná napríklad na nákladné vozidlo či príviesny vozík. Vytyčovací páska je červeno-biela nelepacia páska, vyrobená z nízko hustotného polyetylénu (LDPE) so šikmými pruhmi. Slúži k ohraničeniu výkopov, k vytyčeniu stavebných priestorov, športových tratí, rôznych nebezpečných miest a ďalších priestorov. Páska sa predáva v kartónovom "odviňovači" je uzavretá vo vlastnej krabici, z ktorej sa priamo odvíja. Odvíjanie a manipulácia s páskou je tak jednoduchšie páska sa nikam náhodne neodkotúľa a nerozmotá. Profesionálna PTFE páska určená na izoláciu kovových závitových spojov, napríklad vo vodných alebo pneumatických inštaláciách. Perforovaná drenážna rúra slúži ako odvodňovacie potrubie vedené v zemi, je určená na odvod spodných vôd zo stavieb, pozemkov, komunikácií a pod. Pri realizácii drenáže je potrebné klásť dôraz na správny postup uloženia drenážnych rúr i ďalších prvkov drenážneho systému. Drenážne rúry z PVC potom poskytujú dlhodobú funkčnosť a vyznačujú sa dlhou životnosťou. Ukladajú sa do hĺbky 50cm, vo vzdialenosti 20 až 30cm od základov, do kamenného obsypu a môže byť tiež zabalená do geotextílie. Perforovaná drenážna rúra slúži ako odvodňovacie potrubie vedené v zemi, je určená na odvod spodných vôd zo stavieb, pozemkov, komunikácií a pod. Pri realizácii drenáže je potrebné klásť dôraz na správny postup uloženia drenážnych rúr i ďalších prvkov drenážneho systému. Drenážne rúry z PVC potom poskytujú dlhodobú funkčnosť a vyznačujú sa dlhou životnosťou. Ukladajú sa do hĺbky 50cm, vo vzdialenosti 20 až 30cm od základov, do kamenného obsypu a môže byť tiež zabalená do geotextílie. Opravná sada pre vlastnú opravu auto plachty. Sada je pre rýchlu, jednoduchú a trvalú opravu plachiet. Vysoko odolné voči poveternostným vplyvom. Zničená (rozrezaná alebo roztrhaná) plachta sa rýchlo a ľahko opraví samotným vodičom. Nie je potrebné ísť do špecializovaného opravovne.

---